



Masino-virtauksenjakomootorit, hammaspyörätyypiset

Tuleva virtaus voidaan jakaa tarkasti kahdesta kahteentoista yhtä suureen tai kammiokokojen suhteessa oleviin osavirtauksiin. Sisääntuleva virtausalue on 2-600 l/min. Masino-virtauksenjakajan rakenne sallii 90% sovelluksista käytettäväksi ilman toisiopuolen paineenrajoitusta.

Masino-virtauksenjakajia voidaan käyttää myös paineenkohottimina.

200-sarja

- 2-8 ulostulovirtausta
- 7 eri kammiokokoa
- max. sisääntulovirtaus 160 l/min
- max. työpaine 320 bar

300-sarja

- 2-8 ulostulovirtausta
- 5 eri kammiokokoa
- max. sisääntulovirtaus 500 l/min
- max. työpaine 320 bar

400-sarja

- 2 ulostulovirtausta
- 2 eri kammiokokoa
- max. sisääntulovirtaus 380 l/min
- max. työpaine 320 bar

H-/HR-sarja (korkeapainejakajat)

- 2-6 ulostulovirtausta
- 5 eri kammiokokoa
- max. sisääntulovirtaus 400 l/min
- max. työpaine 420 bar
- optiona integroidut paineenrajoitusventtiilit

Lisäksi ohjelmassamme on laaja valikoima alumiinirunkoisia virtauksenjakajia.

